




























Tabella imballi - Packing table - Verpackungs tabelle - Tableau des emballages - Tabla de los embalajes

Tipologia Product Typology Produkttypologie Typologie de produit Tipo	Formato Sizes Maßen Dimensions Formato	Confezione x scatola Packing x box Verpackung x karton Conditionnement x boîte Paquete x caja			Confezione x pallet Packing x pallet Verpackung x palette Conditionnement x palette Paquete x palet		
 12 Rettificato/Rectified	cm. 60x90	Pz. - stk. - pcs. 3	m <sup>2</sup> 1,620	Kg. 44,20	Box - Karton - boîte 27	m <sup>2</sup> 43,74	Kg. 1.218,40
	inches 23 <sup>3/8</sup> "x36"	pcs. 3	sq. ft. 17,43	lbs. 97,94	Box 27	sq. ft. 470,77	lbs. 2680,48
 10 Griffe rettificato/Griffe rectified	cm. 41x41	Pz. - stk. - pcs. 7	m <sup>2</sup> 1,177	Kg. 26,50	Box - Karton - boîte 48	m <sup>2</sup> 56,48	Kg. 1.297,00
	inches 16 <sup>1/8</sup> "x16 <sup>1/8</sup> "	pcs. 7	sq. ft. 12,66	lbs. 58,30	Box 48	sq. ft. 607,89	lbs. 2853,40
 10 Griffe rettificato/Griffe rectified	cm. 41x41	Pz. - stk. - pcs. 4	m <sup>2</sup> 0,672	Kg. 15,20			
	inches 16 <sup>1/8</sup> "x16 <sup>1/8</sup> "	pcs. 4	sq. ft. 7,23	lbs. 33,44			
 12 rettificato/rectified	cm. 20x20	Pz. - stk. - pcs. 12	m <sup>2</sup> 0,480	Kg. 13,20			
	inches 8"x8"	pcs. 12	sq. ft. 5,16	lbs. 29,04			
 10 rettificato/rectified	cm. 10x10	Pz. - stk. - pcs. 8	m <sup>2</sup> 0,080	Kg. 1,60			
	inches 4"x4"	pcs. 8	sq. ft. 0,86	lbs. 3,52			
 12 rettificato/rectified	cm. 20x90	Pz. - stk. - pcs. 4	m <sup>2</sup> 0,720	Kg. 19,60	Box - Karton - boîte 36	m <sup>2</sup> 25,92	Kg. 730,60
	inches 8"x36"	pcs. 4	sq. ft. 7,74	lbs. 43,12	Box 36	sq. ft. 278,97	lbs. 1607,32
 12 rettificato/rectified	cm. 15x90	Pz. - stk. - pcs. 6	m <sup>2</sup> 0,810	Kg. 22,20	Box - Karton - boîte 36	m <sup>2</sup> 29,16	Kg. 824,20
	inches 6"x36"	pcs. 6	sq. ft. 8,71	lbs. 48,84	Box 36	sq. ft. 313,84	lbs. 1813,24
 12 Griffe rettificato/Griffe rectified	cm. 15x90	Pz. - stk. - pcs. 4	m <sup>2</sup> 0,540	Kg. 14,80			
	inches 6"x36"	pcs. 4	sq. ft. 5,81	lbs. 32,56			
 12 rettificato/rectified	cm. 12x90	Pz. - stk. - pcs. 6	m <sup>2</sup> 0,648	Kg. 17,70	Box - Karton - boîte 48	m <sup>2</sup> 31,10	Kg. 874,60
	inches 4 <sup>3/4</sup> "x36"	pcs. 6	sq. ft. 6,97	lbs. 38,94	Box 48	sq. ft. 334,72	lbs. 1924,12
 10 rettificato/rectified	cm. 14x41	Pz. - stk. - pcs. 17	m <sup>2</sup> 0,976	Kg. 22,00	Box - Karton - boîte 60	m <sup>2</sup> 58,55	Kg. 1345,00
	inches 5 <sup>1/2</sup> "x16 <sup>1/8</sup> "	pcs. 17	sq. ft. 10,50	lbs. 48,40	Box 60	sq. ft. 630,17	lbs. 2959,00
 10 rettificato/rectified	cm. 10x41	Pz. - stk. - pcs. 17	m <sup>2</sup> 0,697	Kg. 15,75	Box - Karton - boîte 72	m <sup>2</sup> 50,18	Kg. 1159,00
	inches 4"x16 <sup>1/8</sup> "	pcs. 17	sq. ft. 7,50	lbs. 34,65	Box 72	sq. ft. 540,08	lbs. 2549,80
 10 Griffe rettificato/Griffe rectified	cm. 10x41	Pz. - stk. - pcs. 4	m <sup>2</sup> 0,164	Kg. 3,60			
	inches 4"x16 <sup>1/8</sup> "	pcs. 4	sq. ft. 1,76	lbs. 7,92			
 10 rettificato/rectified	cm. 7x41	Pz. - stk. - pcs. 35	m <sup>2</sup> 1,005	Kg. 22,70	Box - Karton - boîte 48	m <sup>2</sup> 48,22	Kg. 1114,60
	inches 2 <sup>3/4</sup> "x16 <sup>1/8</sup> "	pcs. 35	sq. ft. 10,81	lbs. 49,94	Box 48	sq. ft. 518,99	lbs. 2452,12
 10 Mosaico rettificato/Mosaic rectified	cm. 41x41	Pz. - stk. - pcs. 4	m <sup>2</sup> 0,672	Kg. 15,20			
	inches 16 <sup>1/8</sup> "x16 <sup>1/8</sup> "	pcs. 4	sq. ft. 7,23	lbs. 33,44			
 12 Fascia A	cm. 10x90	Pz. - stk. - pcs. 4	m <sup>2</sup> 0,360	Kg. 10,00			
	inches 4"x36"	pcs. 4	sq. ft. 3,87	lbs. 22,00			
 10 Fascia B	cm. 10x41	Pz. - stk. - pcs. 4	m <sup>2</sup> 0,164	Kg. 3,60			
	inches 4"x16 <sup>1/8</sup> "	pcs. 4	sq. ft. 1,76	lbs. 7,92			
 Torello gradino rettificato/rectified	cm. 4x41	Pz. - stk. - pcs. 6 (2 set)	m <sup>2</sup> 0,098	Kg. 2,40			
	1 <sup>3/8</sup> "x 16 <sup>1/8</sup> "	pcs. 6 (2 set)	sq. ft. 1,05	lbs. 5,28			
 Torello set angolo rettificato/rectified	cm. 4x42,5	Pz. - stk. - pcs. 4	m <sup>2</sup> 0,068	Kg. 2,08			
	1 <sup>3/8</sup> "x 16 <sup>3/4</sup> "	pcs. 4	sq. ft. 0,73	lbs. 4,57			
 Battiscopa rettificato/rectified	cm. 8x41	Pz. - stk. - pcs. 25	m <sup>2</sup> 0,820	Kg. 17,00			
	inches 3 <sup>1/8</sup> "x16 <sup>1/8</sup> "	pcs. 25	sq. ft. 8,82	lbs. 37,40			

Caratteristiche Tecniche Grès Fine Porcellanato Smaltato - Conformi a Norme Europee EN 14411 App. G (Gruppo Bla)  
 Technical Features Glazed Porcelain Stoneware - Conforming to European Standards EN 14411 App. G (Gruppo Bla)  
 Technische Eigenschaften Glasiertes Feinsteinzeug - Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 App. G (Gruppo Bla)  
 Caractéristiques Techniques Grès Cérame Émaillé - Conformes aux Normes Européennes EN 14411 App. G (Gruppo Bla)  
 Características Técnicas Gres Porcelánico Esmaltado - Conforme con las Normas Europeas EN 14411 App. G (Gruppo Bla)

	Caratteristica tecnica Physical properties Technische daten Caractéristique technique Características técnicas	Metodica di prova Testing method Prüfverfahren Norme d'essais Metodología de pruebas	Valore prescritto Required standards Normvorgabe Valeur prescrite Valores prescritos	Valore prodotto Product values Produkt werte Valeur produit Valor producto
	Assorbimento d'acqua Water absorption - Wasseraufnahme Absorption d'eau - Absorción del agua	EN ISO 10545-3 (ex EN 99)	Bla < 0,5%	Conforme - Conforming - Erfüllt - Conforme
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones	EN ISO 10545-2 (ex EN 98)	- Lunghezza e larghezza - Length and width ±0.6% - Länge und Breite - Longueur et largeur - Longitud y anchura - Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor ±5% - Rettileità spigoli - Linearity - Kantengeradheit ±0.5% - Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max - Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit ±0.6% - Ortogonalidad - Orthogonalidad - Planarità - Warpage - Ebenföchigkeit - Planité - Planitud ±0.5% - Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - Appearance: percentage of acceptable tiles, per lotto ±0,2% - Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen - Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote	Rettificato ±0,05% ±3% ±0,05% ±0,05% ±0,2% Conforme Conforming Erfüllt Conforme
	Resistenza alla flessione Bending strength - Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion - Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-4 (ex EN 100)	30 N/mm <sup>2</sup> Minimo	Conforme Conforming Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación termica lineal	EN ISO 10545-8 (ex EN 103)	≤ 9 MK <sup>-1</sup>	6,5 MK <sup>-1</sup>
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura	EN ISO 10545-9 (ex EN 104)	Nessuna alterazione No alteration Keine Veränderung Aucune alteration Ninguna alteracion	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes
	Resistenza chimica (escluso prodotti contenenti HF) Resistance to chemical products (except for products containing HF) Widerstand gegen Chemikalien ausgenommen HF und deren Verbindungen) Résistance aux produits chimiques (sauf produits contenant HF) Resistencia a los productos químicos (a excepción de los productos que contienen HF)	EN ISO 10545-13 (ex EN 122)	Secondo le indicazioni del produttore Following producer's guidelines Nach der Herstellerschichtlinien Selon les indications du fabricant Según las indicaciones del fabricante	*Nessuna alterazione No alteration Keine Veränderung Aucune alteration Ninguna alteracion
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildner von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-13 (ex EN 122)	Classe 3 min Class 3 min Gruppe 3 min Classe 3 min Clase 3 min	Conforme Conforming Erfüllt Conforme
	Resistenza al gelo Frost resistance - Frostbeständigkeit Résistance au gel - Resistencia a las heladas	EN ISO 10545-12 (ex EN 202)	Nessuna alterazione No alteration - Keine Veränderung Aucune alteration - Ninguna alteracion	Resistenti Resistant - Widerstandsfähig Résistants - Resistentes

- \* Consultare il "Project Department" prima di utilizzare pavimenti in cui non è indicato il valore.
- \* Please ask the "Project Department" before using any floor tiles where the value has not been specified.
- \* Unserem "Project Department" bitte fragen bevor die Bodenfliesen benutzen, wofür kein bestimmter Wert genannt worden ist.
- \* Consulter notre "Project Department" pour les produits pour les quels aucun paramètre n'est indiqué.
- \* Consultar "Project Department" antes de utilizar productos para los cuales no hemos indicado un valor.

**CE** Schede tecniche consultabili sul sito: [www.improntaitalgraniti.com](http://www.improntaitalgraniti.com)  
 Technical details available on: [www.improntaitalgraniti.com](http://www.improntaitalgraniti.com)  
 Techniken karten im auffindbar: [www.improntaitalgraniti.com](http://www.improntaitalgraniti.com)  
 Fiches techniques à consulter sur le syte: [www.improntaitalgraniti.com](http://www.improntaitalgraniti.com)  
 EN 14411 Fichas técnicas consultables en el sitio: [www.improntaitalgraniti.com](http://www.improntaitalgraniti.com)