










# PIETRE DELL'ESSERE tabella degli imballi












*packing table . tableau des emballages . verpackungs tabelle . tabla de los embalajes*

TIPOLOGIA Product typology Produkttypologie Typologie de produit Tipo de producto	FORMATO Sizes Maßen Dimensions Formato	CONFEZIONE X SCATOLA Packing x box Verpackung x karton Conditionnement x boîte Embalaje x caja			CONFEZIONE X PALLET Packing x pallet Verpackung x palette Conditionnement x palette Embalaje x palet		
 10 naturale /rettificato/lappato rettificato	cm. 60x60	pz./stk. pcs. 4	m <sup>2</sup> 1,440	kg. 31,60 kg. 31,20 kg. 31,20	box/Karton/ boite 30	m <sup>2</sup> 43,20	kg. 973,00 kg. 961,00 kg. 961,00
	inches 23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	pcs. 4	sq. ft. 15,48	lbs. 69,52 lbs. 68,64 lbs. 68,64	box 30	sq. ft. 464,96	lbs. 2.140,60 lbs. 2.114,20 lbs. 2.114,20
 10 naturale /rettificato/lappato rettificato	cm. 30x60	pz./stk. pcs. 8	m <sup>2</sup> 1,440	kg. 31,60 kg. 31,00 kg. 31,00	box/Karton/ boite 32	m <sup>2</sup> 46,08	kg. 1.036,20 kg. 1.017,00 kg. 1.017,00
	inches 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	pcs. 8	sq. ft. 15,49	lbs. 69,52 lbs. 68,20 lbs. 68,20	box 32	sq. ft. 495,95	lbs. 2.279,64 lbs. 2.237,40 lbs. 2.237,40
 10 naturale /lappato/lappato rettificato	cm. 45x45	pz./stk. pcs. 6	m <sup>2</sup> 1,215	kg. 26,70 kg. 26,20 kg. 26,20	box/Karton/ boite 26	m <sup>2</sup> 31,59	kg. 719,20 kg. 706,20 kg. 706,20
	inches 17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	pcs. 6	sq. ft. 13,07	lbs. 58,74 lbs. 57,64 lbs. 57,64	box 26	sq. ft. 340,00	lbs. 1.582,24 lbs. 1.553,64 lbs. 1.553,64
 Decorì Flora/Sfere	cm. 30x60	pz./stk. pcs. 4	m <sup>2</sup> 0,720	kg. 15,50			
	inches 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	pcs. 4	sq. ft. 7,74	lbs. 34,10			
 Mosaico	cm. 30x30	pz./stk. pcs. 6	m <sup>2</sup> 0,54	kg. 11,80			
	inches 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	pcs. 6	sq. ft. 5,81	lbs. 25,96			
 Listello	cm. 1x60	pz./stk. pcs. 6	m <sup>2</sup> 0,036	kg. 0,60			
	inches 1/2x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	pcs. 6	sq. ft. 0,38	lbs. 1,32			
 Battiscopa naturale/rettificato	cm. 8,5x45	pz./stk. pcs. 20	m <sup>2</sup> 0,765	kg. 16,40			
	inches 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> x17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	pcs. 20	sq. ft. 8,23	lbs. 36,08			
 Battiscopa naturale/rettificato	cm. 10x60	pz./stk. pcs. 10	m <sup>2</sup> 0,60	kg. 14,50			
	inches 4x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	pcs. 10	sq. ft. 6,45	lbs. 31,90			
 Gradino naturale	cm. 45x45	pz./stk. pcs. 6	m <sup>2</sup> 1,215	kg. 26,70			
	inches 17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	pcs. 6	sq. ft. 13,07	lbs. 58,74			



GRÈS PORCELLANATO.  
Porcelain stoneware.  
Feinsteinzeug.  
Grès cérame.  
Gres porcelánico

caratteristiche tecniche - conforme a norme europee en 14411 app. g (gruppo bIa)  
 technical features - conforming to european standards en 14411 app. g (gruppo bIa)  
 technische eigenschaften - gemäß den europäischen normen en 14411 app. g (gruppo bIa)  
 caractéristiques techniques - conformes aux normes européennes en 14411 app. g (gruppo bIa)  
 características técnicas - conforme con las normas europeas en 14411 app. g (gruppo bIa)

	<b>Caratteristica tecnica</b> Physical properties Technische Daten Caractéristique technique Características técnicas	<b>Metodica di prova</b> Testing Method Prüfverfahren Norme d'essais Metodología de pruebas	<b>Valore prescritto dalle norme</b> Required standards Normvorgabe Valeur prescrite par les normes Valores prescritos normativos	<b>Valore Pietre dell'essere</b> * Pietre dell'essere values Pietre dell'essere Werte Valeur Pietre dell'essere Valor Pietre dell'essere
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción del agua	EN ISO 10545-3 (ex EN 99)	< 0.5%	medio - average mittelwert - moyenne - media 0,05%
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones	EN ISO 10545-2 (ex EN 98)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza e larghezza - Length and width Länge und Breite-Longueur et largeur Longitud y anchura ±0.6% max</li> <li>• Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor ±5% max</li> <li>• Rettilinearità spigoli - Linearity-Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max ±0.5%</li> <li>• Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad ±0.6% max</li> <li>• Planarità - Warpage - Ebenföchigkeit - Planéité - Planitud ±0.5% max</li> <li>• Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote</li> </ul>	Naturale non rettificato Rettificato e lappato ± 0,05%  Conforme ± 0,3% Conforming ± 0,05% Erfüllt ± 0,05% Conforme ± 0,2% Conforming Conforme Erfüllt Conforme
	Resistenza alla flessione Bending strength Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-4 (ex EN 100)	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	50 N/mm <sup>2</sup> medio
	Carico di rottura Modulus of rupture Bruchlast Charge de rupture Carga de rotura		> 1300 N	> 3000 N (FORMATO 45x45)
	Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasion profunda	EN ISO 10545-6 (ex EN 102)	175 mm <sup>3</sup> Max	medio - average mittelwert - moyenne - media 130 mm <sup>3</sup>
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal	EN ISO 10545-8 (ex EN 103)	≤ 9MK <sup>-1</sup>	6,2 MK <sup>-1</sup>
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura	EN ISO 10545-9 (ex EN 104)	Nessuna alterazione No alteration Keine Veränderung nach dem Test Aucune alteration Ninguna alteracion encontrada.	Resistenti Resistant/Widerstandsfähig/ Résistants/Resistentes
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas	EN ISO 10545-12 (ex EN 202)	Nessuna alterazione No alteration Keine Veränderung nach dem Test Aucune alteration Ninguna alteracion encontrada.	Resistenti Resistant/Widerstandsfähig/ Résistants/Resistentes
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien Résistance à l'attaque chimique Resistencia al ataque químico	EN ISO 10545-13 (ex EN 106)	Secondo le indicazioni del produttore Following producer's guidelines Selon les indications du fabricant Nach der herstellerricht linien Según las indicaciones del fabricante	Nessuna alterazione* No alteration* Keine Veränderung nach dem test* Aucune alteration* Ninguna alteracion encontrada*
	Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Résistance aux taches Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14 (ex EN 122)	Metodica di prova disponibile * Testing method available * Prüfverfahren greifbar * Norme d'essais * Metodología de pruebas disponibles *	Resistenti* Resistant*/Widerstandsfähig* Résistants*/Resistentes*
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. No deben presentar variaciones de color apreciables.	Materiale inalterato dopo il test No alteration after testing Keine Veränderung nach dem Test Aucune alteration relevee Ninguna alteracion encontrada
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft Résistance au glissement Resistencia al deslizamento	Metodo B.C.R.	D.M. n° 236 14 Giugno 1989 Par. 8.2.2 >0.4	Soddisfacente * Satisfactory * - Befriedigend * Satisfaint * - Satisfactorio *

\* Si raccomanda di consultare Projects Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo. / It's advisable to refer to our Project Department for all necessary guidelines to a correct use.  
 Wegen korrektes Gebrauchshinweises wird es empfohlen unser Projects Department nachzufragen. / Merci de consulter notre service technique pour les indications a un usage correct.  
 Se aconseja contactar nuestro departamento técnico para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.